



#### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	24" ( 61 cm)
Panel	TN LED
Arbeitsfläche H x B	298.89 x 531.36 mm; 11.8" x 20.9"
Reaktionszeit	1 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.277 x 0.277 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	DVI/DP: 30 - 160 KHz
Vertikalfrequenz	DVI/DP: 55 - 145 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9

#### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	38 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS

#### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	568 x 388 (518) x 230 mm
Gewicht	5.5 kg

## ProLite GB2488HSU-B1

### 24 "Pro-Gamer-Monitor mit 144Hz Bildwiederholfrequenz

Der ProLite GB2488HSU-B1 ist ein richtiger Spielentscheider. Er ermöglicht dem "Hardcore-Gamer" die notwendigen Wettbewerbsvorteile, die er benötigt, um in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er verfügt über eine Reaktionszeit von 1ms, die einen flüssigen und genauen Übergang zwischen den Bildern gewährleistet. Dadurch gibt es keine Schmiereffekte mehr. Durch die Verwendung eines hochwertigen 144Hz-Panels sind glatte und ruckelfreie Grafiken während eines rasanten Spiels gewährleistet. Der Standfuß ist ergonomisch höhenverstellbar. Sie können den Bildschirm dadurch nach Ihren Bedürfnissen problemlos anpassen. Der ProLite GB2488HSU-B1 ist das perfekte Gerät für Konsolenspiele und für anspruchsvolle Gamer, die sich ausschließlich mit besten Spezifikationen zufrieden geben.

#### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digital Signaleingang	DVI-D, 2 x HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	Ja
Ausgänge	Kopfhörer Anschluss
	DVI-D, HDMI, DisplayPort
USB Hub	2 outputs (v. 2.0)

#### BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinesisch (traditionell und vereinfachter)) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl/Eingabequelle, Heraufscrollen/Audio, Nach unten scrollen/ i-style Modus, Menu)
Einstellbare Parameter	Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Audioquelle), Benutzer Einstellungen Speichern, Farbeinstellungen, Manuelle Bildanpassung (i-Style Modus, Schärfe, Schwarzwert, HDMI RGB Bereich, Video Modus Anpassung, Direkt-Drive-Modus), Menu-Einstellungen (Sprache, OSD-Position, OSD-Auszeit, OSD-Hintergrund, Start Logo, LED), Informationen, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 3 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Zertifikate	CE, TÜV-Bauart, GOST-R, VCCI-B, PSE
Höhenverstellbar Fuss	Ja
Höhenverstellbar	130 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

#### ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, DVI-D(dual-link), DisplayPort-, USB-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme